

SERIE FN, HITTEBESTENDIG MET RUBBER LOOPVLAK

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte hittebestendige streepvrije rubberband (75° ± 3° Shore A)
- Kern: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +250° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +250° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
Een stevig wiel met goede geluiddemping en roleigenschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport op **gladde** vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.
Dragvermogen vlg. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!




LOS WIEL



GLIJLAGER

100	30	12	40	22,5	80	27856
-----	----	----	----	------	----	--------------



SERIE FN, HITTEBESTENDIG MET RUBBER LOOPVLAK + X20

Middelzwaar transport RVS
Wiel: blz. 125 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte hittebestendige streepvrije rubberband (75° ± 3° Shore A)
- Kern: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +250° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +250° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
Een stevig wiel met goede geluiddemping en roleigenschappen bij geringe belasting.

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	80	27866
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	----	--------------




GLIJLAGER

100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	80	27876
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	----	--------------



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	80	27886
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	--------------



GLIJLAGER

100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	80	27896
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	--------------



SERIE FN, HITTEBESTENDIG MET RUBBER LOOPVLAK + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
Wiel: blz. 125 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte hittebestendige streepvrije rubberband (75° ± 3° Shore A)
- Kern: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +250° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +250° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
Een stevig wiel met goede geluiddemping en roleienschappen bij geringe belasting.

TOEPASSING

Voor licht intern transport op **gladde** vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.
Draagvermogen vlg. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

100	30	12	128	10	37	40	80	27906HA
100	30	12	128	12	37	40	80	27906HB



GLIJLAGER

100	30	12	128	10	37	40	80	27916HA
100	30	12	128	12	37	40	80	27916HB



SERIE FN, HITTEBESTENDIG MET RUBBER LOOPVLAK + M22

Middelzwaar transport
Wiel: blz. 125 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte hittebestendige streepvrije rubberband (75° ± 3° Shore A)
- Kern: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +250° C


EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +250° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
Een stevig wiel met goede geluiddemping en roleigenschappen bij geringe belasting.

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	80	27746
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	----	--------------




GLIJLAGER

100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	80	27756
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	----	--------------



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	80	27766
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	--------------



GLIJLAGER

100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	80	27776
-----	----	----	-----	--------	-------	---	----	----	--------------



SERIE FN, HITTEBESTENDIG MET RUBBER LOOPVLAK + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
Wiel: blz. 125 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte hittebestendige streepvrije rubberband (75° ± 3° Shore A)
- Kern: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +250° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +250° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.

Een stevig wiel met goede geluiddemping en roleienschappen bij geringe belasting.

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

100	30	12	128	10	37	40	80	27786GA
100	30	12	128	12	37	40	80	27786GB



GLIJLAGER

100	30	12	128	10	37	40	80	27796GA
100	30	12	128	12	37	40	80	27796GB



SERIE FS, HITTEBESTENDIG KUNSTSTOF

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +270° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +270° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
Het harde loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand op gladde vloeren.

TOEPASSING

Voor licht tot middelzwaar intern transport op **gladde** vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.
Draagvermogen vlg. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!




LOSSE WIELEN



GLIJLAGER

80	30	12	40	26	150	28002
100	30	12	40	25	200	28006
125	35	20	50	36	250	28010
150	45	20	60	37	300	28014
200	50	20	60	37	400	28022



SERIE FS, HITTEBESTENDIG KUNSTSTOF + X20

Middelwaar transport RVS
Wielen: blz. 130 - Gaffels: blz. 9

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +270° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +270° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
Het harde loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand op **gladde** vloeren.

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

80	30	12	106	102x83	80x60	8	33	40	150	28152
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	150	28156




GLIJLAGER

80	30	12	106	102x83	80x60	8	33	40	150	28102
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	150	28106
125	35	20	160	102x83	80x60	8	49	50	250	28109
125	35	20	160	135x110	105x80	10	49	50	250	28110
150	45	20	203	135x110	105x80	10	57	60	300	28114
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	28122



BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

80	30	12	106	102x83	80x60	8	40	150	28252
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	150	28256



GLIJLAGER

80	30	12	106	102x83	80x60	8	40	150	28202
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	150	28206
125	35	20	160	102x83	80x60	8	50	250	28209
125	35	20	160	135x110	105x80	10	50	250	28210
150	45	20	203	135x110	105x80	10	60	300	28214
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	370	28222



SERIE FS, HITTEBESTENDIG KUNSTSTOF + X20 (VERVOLG)

Middelzwaar transport RVS
 Wielen: blz. 130 - Gaffels: blz. 10

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hittebestendig kunststof
 - Temperatuurbereik: -40° C tot +270° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +270° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
 Het harde loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand op gladde vloeren.

TOEPASSING

Voor licht tot middelzwaar intern transport op **gladde** vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.
 Draagvermogen vlg. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

80	30	12	106	10	33	40	150	28352HA
80	30	12	106	12	33	40	150	28352HB
100	30	12	128	10	37	40	150	28356HA
100	30	12	128	12	37	40	150	28356HB



GLIJLAGER

80	30	12	106	10	33	40	150	28302HA
80	30	12	106	12	33	40	150	28302HB
100	30	12	128	10	37	40	150	28306HA
100	30	12	128	12	37	40	150	28306HB
125	35	20	160	12	49	50	250	28310HC
125	35	20	160	14	49	50	250	28310HD
150	45	20	203	12	57	60	300	28314HE
150	45	20	203	16	57	60	300	28314HF
200	50	20	240	12	59	60	370	28322HE
200	50	20	240	16	59	60	370	28322HF



SERIE FS, HITTEBESTENDIG KUNSTSTOF + M22

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 130 - Gaffels: blz. 15

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +270° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +270° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
Het harde loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand op gladde vloeren.

TOEPASSING

Voor licht tot middelzwaar intern transport op **gladde** vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.
Dragvermogen vlg. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIelen MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

80	30	12	106	102x83	80x60	8	33	40	120	28752
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	120	28756




GLIJLAGER

80	30	12	106	102x83	80x60	8	33	40	120	28702
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	120	28706
125	35	20	160	102x83	80x60	8	49	50	200	28709
125	35	20	160	135x110	105x80	10	49	50	200	28710
150	45	20	191	135x110	105x80	10	56	60	300	28714
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	300	28722



BOKWIelen MET PLAATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

80	30	12	106	102x83	80x60	8	40	120	28852
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	120	28856



GLIJLAGER

80	30	12	106	102x83	80x60	8	40	120	28802
100	30	12	128	102x83	80x60	8	40	120	28806
125	35	20	160	102x83	80x60	8	50	200	28809
125	35	20	160	135x110	105x80	10	50	200	28810
150	45	20	191	135x110	105x80	10	60	300	28814
200	50	20	240	135x110	105x80	10	60	300	28822



SERIE FS, HITTEBESTENDIG KUNSTSTOF + M22 (VERVOLG)

Middelzwaar transport
 Wielen: blz. 130 - Gaffels: blz. 16

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +270° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +270° C in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.
 Het harde loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand op gladde vloeren.

TOEPASSING

Voor licht tot middelzwaar intern transport op **gladde** vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.
 Draagvermogen vlg. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!

Niet geschikt voor rem.



ZWENKWIELEN MET BOUTGATBEVESTIGING




GLIJLAGER MET SPECIALE ASBUS

80	30	12	106	10	33	40	120	28952GA
80	30	12	106	12	33	40	120	28952GB
100	30	12	128	10	37	40	120	28956GA
100	30	12	128	12	37	40	120	28956GB



GLIJLAGER

80	30	12	106	10	33	40	120	28902GA
80	30	12	106	12	33	40	120	28902GB
100	30	12	128	10	37	40	120	28906GA
100	30	12	128	12	37	40	120	28906GB
125	35	20	160	12	49	50	200	28910GC
125	35	20	160	14	49	50	200	28910GD
150	45	20	191	12	56	60	300	28914GE
150	45	20	191	16	56	60	300	28914GF
150	45	20	191	18	56	60	300	28914GG
200	50	20	240	12	59	60	300	28922GE
200	50	20	240	16	59	60	300	28922GF
200	50	20	240	18	59	60	300	28922GG



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel