

SERIE L, LUCHTBANDWIELEN

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Velg: staal 1- of 2 delig, zilver of rood van kleur
kunststof PA 6 zwart

EIGENSCHAPPEN

Bijzonder hoog dempend vermogen.
Vangt grote oneffenheden probleemloos op.

TOEPASSING

Voor licht tot middelzwaar transport op ongelijke ondergronden met drempels en vuil.

Wielmaat 260 mm ook leverbaar met glijlager en/of kunststofvelg.

Bij eindas "D" aan artikelnummer toevoegen.

Kruiwagenwielen met vaste as (lengte 120-130-150-200-250) en M 12 bevestigingsbouten eveneens leverbaar.



PROFIELEN



Draagvermogen geldt tot 10 km/h.

LOSSE LUCHTBANDWIELEN

* Geen voorraadartikel


								PLY RATING	MAAT	BAR	
		DOOR- LOPENDE AS		EIND- AS				AANTAL KOORDLAGEN	VELG- MAAT	BAND- SPANNING	
KOGELLAGER											
200	50	20	50	-	50	75		2	200x50	2,5	L01112
250	80	20	75	67	75	200		semi lucht	2.10-4	-	L211110
260	85	20	75	67	75	210		4	2.10-4	5	L211124
300	100	20	75	67	75	300		4	2.10-4	5	L311124
400	90	25	100	80	100/88	250		semi lucht	2.50A-8	-	L510210
400	100	25	100	80	100/88	400		4	2.50A-8	4	L510234
460	140	25	100	80	100/88	820		6	3.50D-8	6,3	L711256
540	165	30	100	80	100/88	1100		6	4.00E-9	5	* L811756
ROLLAGER											
200	50	20	63			75		2	200x50	2,5	L010312
250	80	20	75			200		semi lucht	2.10-4	-	L211310
260	85	20	75			210		4	2.10-4	5	L211324
300	100	20	75			300		4	2.10-4	5	L311324
400	90	20	100			250		semi lucht	2.50A-8	-	L510310
400	100	20	100			400		4	2.50A-8	4	L510334

SERIE L, LUCHTBAND ZWENK- EN BOKWIELEN

Middelzwaar transport
Wielen: blz. 162




ZWENKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER


200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	75	L031112
250	80	20	313	135x110	105x80	13	75	100	ER	200	L251110
260	85	20	314	200x160	160x120	14	70	100	ER	210	L231124
260	85	20	318	135x110	105x80	13	75	100	ER	210	L251124
300	100	20	366	190x170	150x135	17	80	127	-	300	L351124
400	100	25	477	190x170	150x135	17	75	127	-	400	L550234
460	140	25	526	180x180	145x145	13	75	150	-	820	L751256



ROLLAGER


200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	FR/FV	75	L031312
250	80	20	313	135x110	105x80	13	75	100	ER	175	L253310
260	85	20	314	200x160	160x120	14	70	100	ER	210	L230324
260	85	20	318	135x110	105x80	13	75	100	ER	210	L250324
300	100	20	366	190x170	150x135	17	80	127	-	300	L351324
400	100	25	477	190x170	150x135	17	75	127	-	400	L550434

BOKWIELEN MET PLAATBEVESTIGING



KOGELLAGER

200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	75			L041112
250	80	20	313	135x110	105x80	13	100	200			L261110
260	85	20	314	200x160	160x120	14	100	210			L241124
260	85	20	318	135x110	105x80	13	100	210			L261124
300	100	20	366	190x170	150x135	17	127	-	300		L361124
400	100	25	477	190x170	150x135	17	127	-	400		L560234
460	140	25	526	180x180	145x145	13	150	-	820		L761256



ROLLAGER

200	50	20	249	135x110	105x80	12	60	75			L041312
250	80	20	313	135x110	105x80	13	100	175			L263310
260	85	20	314	200x160	160x120	14	100	210			L240324
260	85	20	318	135x110	105x80	13	100	210			L260324
300	100	20	366	190x170	150x135	17	127	300			L361324
400	100	25	477	190x170	150x135	17	127	400			L560434

Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel