


SERIE R, PALLETTRUCKROLLEN

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° ± 3° Shore A)
- Kern: staal
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een hoog draagvermogen en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, swaepvrij en de hechting op de kern is perfect.



Andere maten op aanvraag.

Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.



LOSSE ROLLEN

STALEN KERN MET GEGOTEN POLYURETHAAN KOGELLAGER

DXE	s x t				V		DXE	s x t				V	
70x70	35x11	500	15x35x11	6202	70	1529	82x90	47x14	900	20x47x14	6204	90	1708
70x100	47x16	650	20x47x14	6204	96	1503	82x100	47x12	1000	25x47x12	6005	100	1681
75x62	47x14,2	470	20x47x14	6204	61,6	1506	82x100	47x14	1000	20x47x14	6204	100	1722
75x75	47x14	570	20x47x14	6204	75	1741	82x100	47x16	1000	20x47x14	6204	96	1538
75x76	40x14	600	17x40x12	6203	72	1528	85x40	47x14	400	20x47x14	6204	40	1712
75x95	47x14	720	20x47x14	6204	95	1513	85x40	47x14	400	25x47x12	6005	36	1739
78x78	47x16	750	20x47x14	6204	74	1514	85x60	47x14	600	20x47x14	6204	60	1683
80x40	47x14	400	20x47x14	6204	40	1762	85x60	47x16	600	20x47x14	6204	56	1674
80x50	47x14	460	20x47x14	6204	50	1515	85x70	47x14	700	20x47x14	6204	70	1530
80x54	47x12	500	25x47x12	6005	54	1519	85x70	47x17,5	700	17x47x14	6303	63	1656
80x54	47x14	500	20x47x14	6204	54	1520	85x75	47x14	750	17x47x14	6303	75	1703
80x60	47x14	550	20x47x14	6204	60	1523	85x75	47x14	750	20x47x14	6204	75	1594
80x70	47x14	700	20x47x14	6204	70	1533	85x75	47x14	750	25x47x12	6005	71	1742
80x80	47x14	800	20x47x14	6204	80	1534	85x78	47x14	780	20x47x14	6204	78	1746
80x90	47x14	900	20x47x14	6204	90	1535	85x80	47x14	800	20x47x14	6204	80	1532
82x51	52x15	500	25x52x15	6205	51	1698	85x80	47x14	800	25x47x12	6005	76	1700
82x58	47x24	580	20x47x14	6204	38	1727	85x90	47x14	900	20x47x14	6204	90	1531
82x60	47x14	600	20x47x14	6204	60	1768	85x90	47x14	900	25x47x12	6005	86	1740
82x60	47x16	600	20x47x14	6204	56	1552	85x90	47x17,5	900	17x47x14	6303	83	1665
82x70	47x12	700	25x47x12	6005	70	1680	85x90	47x17,5	900	20x47x14	6204	83	1725
82x70	47x16	700	17x47x14	6303	66	1749	85x95	47x14	950	20x47x14	6204	95	1668
82x70	47x16	700	20x47x14	6204	66	1537	85x95	47x32	950	20x47x14	6204	59	1565
82x75	42x24	750	20x42x12	6004	51	1705	85x100	47x14	1000	20x47x14	6204	100	1536
82x75	47x14	750	20x47x14	6204	75	1661	85x100	47x17,5	1000	20x47x14	6204	93	1673
82x78	47x14	780	20x47x14	6204	78	1697	85x110	47x17,5	1050	17x47x14	6303	103	1679
82x78	52x18	780	25x52x15	6205	72	1713	85x110	47x32	1050	20x47x14	6204	74	1638

SERIE R, PALLETRUCKROLLEN (VERVOLG)

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: hoogwaardig polyamide 6
- Gespoten polyurethaan (58° ± 3° Shore D)
- Staal
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. De diverse loopvlakken garanderen een hoog draagvermogen en een soepele loop. Zeer slijtvast en streepvrij.

Andere maten op aanvraag.
Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.



LOSSE ROLLEN

* Glijlager

D X E s X t    **V**

MASSIEF NYLON (POLYAMIDE 6) KOGELLAGER


39x46	17	200	-	-	46	* 4395
50x32	14	120	-	-	34	* 4396
57x68	35x12	360	15x35x11	6202	66	4384
57x68	42x12	360	20x42x12	6004	68	4382
75x66	47x14,9	600	20x47x14	6204	64,2	4394
80x59	47x16	600	20x47x14	6204	55	4381
82x60	47x16	600	20x47x14	6204	56	4385
82x70	47x12	700	25x47x12	6005	70	4397
82x70	47x16	700	17x47x14	6303	66	4388
82x70	47x16	700	20x47x14	6204	66	4392
82x98	47x14	1000	20x47x14	6204	98	4383
82x100	47x12	1000	25x47x12	6005	100	4398
82x100	47x16	1000	17x47x14	6303	96	4386
82x100	47x16	1000	20x47x14	6204	96	4393
85x60	47x12	600	25x47x12	6005	60	4389
85x70	47x14	700	20x47x14	6204	70	4390
85x85	47x14	800	20x47x14	6204	85	4399
85x90	47x14	900	20x47x14	6204	90	4391
85x100	47x14	1000	20x47x14	6204	100	4380



POLYAMIDE 6 MET GESPOTEN POLYURETHAAN LOOPVLAK KOGELLAGER

(58° ± 3° Shore D)

82x70	47x14	500	20x47x14	6204	70	9947
82x70	47x16	500	20x47x14	6204	66	9948
82x70	47x18	500	20x47x14	6204	62	9949
82x100	47x16	850	20x47x14	6204	96	9955
85x90	47x14	750	20x47x14	6204	90	9965



MASSIEF STAAL KOGELLAGER

82x70	47x16	800	20x47x14	6204	66	1170
82x100	47x16	1200	20x47x14	6204	96	1200


SERIE R, STUURWIELEN VOOR HANDPALLETTRUCKS

LOSSE WIELEN




ALUMINIUM + ELASTISCH RUBBER 73° SHORE A KOGELLAGER

180	50	20	140	47	17	54	60	55	350	2007
180	50	25	140	47	17	50	60	55	350	2008
200	50	20	140	47	17	54	60	55	450	2009
200	50	25	140	47	17	50	60	55	450	2010




POLYAMIDE 6 + ELASTISCH RUBBER 70° SHORE A KOGELLAGER

180	50	20	140	47	17	54	60	63	350	30032B
180	50	25	140	47	17	50	60	63	350	30033B
200	50	20	140	47	17	54	60	63	400	30040B
200	50	25	140	47	17	50	60	63	400	30041B




POLYAMIDE 6 KOGELLAGER

175	50	20		47	17	54	60	69	500	4008
175	50	25		52	17	56	60	69	500	4005
200	50	20		47	17	54	60	63	600	4007
200	50	25		52	17	56	60	71	600	4006




POLYAMIDE 6 + GESPOTEN POLYURETHAAN 58° SHORE D KOGELLAGER

200	50	20		47	17	54	60	62	550	9024
200	50	25		47	17	50	60	62	550	9025




ALUMINIUM + GEGOTEN POLYURETHAAN 95° SHORE A KOGELLAGER

200	50	20	184	47	17	54	60	56	800	8032
200	50	25	184	52	17	56	60	60	800	8034



ALUMINIUM + GEGOTEN POLYURETHAAN 87° SHORE A KOGELLAGER

200	50	20	170	47	17	54	60	55	700	8032B
200	50	25	170	47	17	50	60	55	700	8033B



SERIE R, GEREMDE STUURWIELEN VOOR HANDPALLETRUCKS

LOSSE SET




GIETIJZER + GEGOTEN POLYURETHAAN 95° SHORE A KOGELLAGER

160	50	204	59	8	25	1300	7999
200	50	204	59	8	25	1600	7997



GIETIJZER + ELASTISCH RUBBER 73° SHORE A KOGELLAGER

180	50	204	59	8	25	700	2996
200	50	204	59	8	25	900	2997




LOSSE WIELEN




GIETIJZER + GEGOTEN POLYURETHAAN 95° SHORE A KOGELLAGER

160	50	20	115	650	7992
200	50	20	115	800	7995



GIETIJZER + ELASTISCH RUBBER 73° SHORE A KOGELLAGER

180	50	20	115	350	2994
200	50	20	115	450	2995




HANDREM

H I L

SET

60	55	185	097
----	----	-----	------------



Zo bereikt u D&M Holland

TELEFOON: (075) 615 88 36

voor advies, bestellingen,
vragen en opmerkingen

FAX: (075) 670 07 19

voor bestellingen

TELEFOON: (075) 653 19 13

voor technisch advies

E-MAIL: info@dm-holland.nl

voor advies, vragen en opmerkingen

INTERNET: www.dm-holland.nl

voor algemene en productinformatie

BEZOEKADRES:

D&M Holland BV Zaandam
Zuiddijk 394
1505 HE Zaandam

POSTADRES:

D&M Holland BV
Postbus 184
1500 ED Zaandam

PRODUCTIE ENGINEERING:

D&M Holland BV Boxtel
Ladonkseweg 3
5281 RN Boxtel